


CLOU XTRA BACK



Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1296
Breite [mm]	630
Tiefe [mm]	450
Feuerraum Breite [mm]	432
Feuerraum Höhe [mm]	389
Feuerraum Tiefe [mm]	245
Backfach Breite [mm]	445
Backfach Höhe [mm]	151
Backfach Tiefe [mm]	255
Warmhaltefach Breite [mm]	-
Warmhaltefach Höhe [mm]	-
Warmhaltefach Tiefe [mm]	-
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1818
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1140
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	598
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	227
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	325
Gewicht Xtra [kg]	111
Gewicht HMS [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	325
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	-
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	-
a: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien vorne [mm]	1150
b: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien links [mm]	200
c: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien hinten [mm]	150
d: Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien rechts [mm]	200
Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien Boden [mm]	0
Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	8,0
Heizleistung minimal [kW]	4,0
Heizleistung maximal [kW]	11,0
Raumheizvermögen minimal [m³]	98
Raumheizvermögen maximal [m³]	255
Energieeffizienzklasse	A
Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	serienmäßig
Heat Memory System	-
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	-
Entaschung	Aschebox
Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom [g/s]	7,4
Abgastemperatur [°C]	349
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

- nicht verfügbar